



ferda welding



Tyršova 326, 664 01 Bílovice nad Svitavou
(zde není prodejna)

mob. 720 107 244, tel. +420 547 356 367,
ferda@ferda-welding.cz
www.ferda-welding.cz


lamelové kotouče



kód	rozměr	brusivo	nosná vrstva	aplikace	tvar	max. otáčky rpm	zrnitost	bal.
39V5	115 x 22	zirconium plus	sklolaminát	ocel, nerez		13300	40-60-80-120	20
39V6	125 x 22	zirconium plus	sklolaminát	ocel, nerez		12200	40-60-80-120	20
39V9	180 x 22	zirconium plus	sklolaminát	ocel, nerez		8500	40-60-80-120	10
DGFI5	115 x 22	ceramic	sklolaminát	ocel, nerez, hliník, plast, dřevo		13300	40 - 60 - 80	20
DGFI6	125 x 22	ceramic	sklolaminát	ocel, nerez, hliník, plast, dřevo		12200	40 - 60 - 80	20
DGFI9	180 x 22	ceramic	sklolaminát	ocel, nerez, hliník, plast, dřevo		8500	40 - 60 - 80	10

lamelové kotouče HP

profesionální kotouče určené pro rychlý a velký odběr materiálu s možností práce až do úplného opotřebení (až o 100% vyšší životnost)



kód	rozměr	brusivo	nosná vrstva	aplikace	tvar	max. otáčky rpm	zrnitost	bal.
HPZ FI 115	115 x 22	zirconium plus	sklolaminát	ocel, nerez		13300	40 - 60 - 80	20
HPZ FI 125	125 x 22	zirconium plus	sklolaminát	ocel, nerez		12200	40 - 60 - 80	20

lamelové kotouče CORNER

profesionální kotouče určené pro broušení hran při zachování vysoké životnosti



kód	rozměr	brusivo	nosná vrstva	aplikace	tvar	max. otáčky rpm	zrnitost	bal.
CORNER V6	125 x 22	zirconium plus	sklolaminát	ocel, nerez (broušení hran)		12200	40 - 60 - 80	20

lamelové kotouče leštící



kód	rozměr	brusivo	nosná vrstva		tvar	max. otáčky rpm		bal.
DLF	115 x 22	plst	sklolaminát			6000		10
DLF	125 x 22	plst	sklolaminát			6000		10

řezné a brusné kotouče



kód	rozměr	tloušťka	aplikace	tvár	max. otáčky rpm	bal.	
A 36 BF	(A 36 Z)	115 x 22	1	nerez		13300	50
A 46 TBF	(A 46 T)	115 x 22	1,6	ocel, nerez		13300	50
A 30 PBF	(MTD115 3 UNI)	115 x 22	3,2	ocel, nerez		13300	25
A 24 PBF	(MSD115 6F)	115 x 22	6,4	ocel		13300	25
A 30 NBF	(MSD115 6I)	115 x 22	6,4	nerez		13300	25
A 36 BF	(A 36 Z)	125 x 22	1	nerez		12200	50
A 46 TBF	(A 46 T)	125 x 22	1,6	ocel, nerez		12200	50
A 30 PBF	(MTD125 3 UNI)	125 x 22	3,2	ocel, nerez		12200	25
A 24 PBF	(MSD125 6F)	125 x 22	6,4	ocel		12200	25
A 30 NBF	(MSD125 6I)	125 x 22	6,4	nerez		12200	25
A 46 TBF	(A 46 T)	180 x 22	1,6	ocel, nerez		8500	50
A 30 PBF	(MTD180 3 UNI)	180 x 22	3,2	ocel, nerez		8500	50
A 24 PBF	(MSD180 6F)	180 x 22	6,4	ocel		8500	25
A 30 NBF	(MSD180 7I)	180 x 22	7	nerez		8500	25
A 36 SBF	(MTP230 19 IG)	230 x 22	1,9	ocel, nerez		6600	50
A 30 PBF	(MTD230 3 UNI)	230 x 22	3,2	ocel, nerez		6600	50
A 24 PBF	(MSD230 6F)	230 x 22	6,4	ocel		6600	25
A 30 NBF	(MSD230 7I)	230 x 22	7	nerez		6600	25
C 46 PBF	(A 46 T ALL)	115 x 22	1,6	hliník		13300	50
C 30 PBF	(MTP ALL)	115 x 22	3,2	hliník		13300	25
C 24 PBF	(MSD 1157 ALL)	115 x 22	7	hliník		13300	25
C 46 PBF	(A 46 T ALL)	125 x 22	1,6	hliník		12200	50
C 30 PBF	(MTP ALL)	125 x 22	3,2	hliník		12200	25
C 24 PBF	(MSD 1256 ALL)	125 x 22	6,4	hliník		13300	25
C 46 PBF	(A 46 T ALL)	180 x 22	1,6	hliník		8500	50
C 30 PBF	(MTP 180 3 ALL)	180 x 22	3,2	hliník		8500	50
C 24 PBF	(MSD 180 7 ALL)	180 x 22	7	hliník		8500	25
C 36 PBF	(MTP 23 2 ALL)	230 x 22	2	hliník		6600	50
C 30 PBF	(MTP ALL 2303)	230 x 22	3,2	hliník		6600	50
C 24 PBF	(MSD 230 7 ALL)	230 x 22	7	hliník		6600	50

smirkové kotouče



kód	rozměr	brusivo	nosná vrstva	aplikace	max. otáčky rpm	zrnitost	bal.
PSDF	115 x 14	opěrný talíř			13300		1
PSDF	125 x 14	opěrný talíř			12200		1
PSDF	180 x 14	opěrný talíř			8500		1
GHM14	M14	matice op. talíře					1
DFA	115	AL-OX (korund)	fibre	kov, dřevo	13300	24	25
DFA	115	AL-OX (korund)	fibre	kov, dřevo	13300	40 - 60 - 80 - 120	25
DFA	125	AL-OX (korund)	fibre	kov, dřevo	12200	24	25
DFA	125	AL-OX (korund)	fibre	kov, dřevo	12200	40 - 60 - 80 - 120	25
DFA	180	AL-OX (korund)	fibre	kov, dřevo	8500	24	25
DFA	180	AL-OX (korund)	fibre	kov, dřevo	8500	40 - 60 - 80 - 120	25
DFC	115	ceramic	fibre	kov	13300	24	25
DFC	115	ceramic	fibre	kov	13300	36	25
DFC	115	ceramic	fibre	kov	13300	60 - 80 - 120	25
DFC	125	ceramic	fibre	kov	12200	24	25
DFC	125	ceramic	fibre	kov	12200	36	25
DFC	125	ceramic	fibre	kov	12200	60 - 80 - 120	25
DFC	180	ceramic	fibre	kov	8500	24	25
DFC	180	ceramic	fibre	kov	8500	36	25
DFC	180	ceramic	fibre	kov	8500	60 - 80 - 120	25

Brusivo 3M™ Cubitron™ II

Tyršova 326, 664 01 Bílovice nad Svitavou
(zde není prodejna)

ferda welding

15.5.2021

mob. 720 107 244, tel. +420 547 356 367,
ferda@ferda-welding.cz
www.ferda-welding.cz



typ	průměr kotouče	hrubost	kód	max. otáčky (rpm)	balení
lamelové kotouče					
3M™ Cubitron™ II 967A (kónický T29)	115	40	7000104359	13 300	10
		60	7000104360		
		80	7000104361		
	125	40	7100011310	12 000	
		60	7100011144		
		80	7100011569		
	150	40	7100026188	12 000	
		60	7100026189		
		80	7100025343		
	180	40	7000104365	8 500	
		60	7000104366		
		80	7000104367		
smirkové kotouče					
3M™ Cubitron™ II 982C (pro uhlíkatou ocel)	115	36	7000028192	13 300	25
		60	7000028194		
		80	7000028196		
	125	36	7000028191	12 000	
		60	7000028195		
		80	7000028197		
	150	36	7000045230	10 200	
		60	7000045234		
		80	7000028201		
	180	36	7000028201	8 500	
		60	7000028203		
		80	7000028204		
3M™ Cubitron™ II 987C (pro nerez, příp. i hliník)	115	36	7000045159	13 300	25
		60	7000045160		
		80	7000045161		
	125	36	7000028193	12 000	
		60	7000028199		
		80	7000028200		
	180	36	7000045188	8 500	
		60	7000045186		
		80	7000045187		
3M™ Cubitron™ II 787C (pro nerez i hliník)	115	36	7100099787	13 300	25
		60	7100099260		
		80	7100099254		
		120	7100099791		
	125	36	7100099788	12 000	
		60	7100099245		
		80	7100099256		
		120	7100099546		
	180	36	7100099257	8 600	
		60	7100099247		
		80	7100099240		
		120	7100099243		
podložné talíře červené					
	115		7000032409	13 200	1
	125		7000032410	12 000	
	180		7000032411	8 500	

Brusivo 3M™ Cubitron™ II

typ	průměr kotouče	tloušťka kotouče	kód	max. otáčky (rpm)	balení		
řezné kotouče							
3M™ Cubitron™ II (plochý T41)	115	1	7100094902	13 300	25		
		1,6	7100231330				
	125	1	7100094901	12 250			
		1,6	7100231356				
	150	1,6	7100136996	10 200			
	180	1,6	7100136989	8 500			
		2	7100136995				
	230	2	7100136990	6 650			
	brusné kotouče						
	3M™ Cubitron™ II (T27)	115	4,2	7100017404		13 300	10
7			7100074406				
125		4,2	7100017402	12 250			
		7	7100074405				
150		4,2	7100017403	10 200			
		7	7100074524				
180		4,2	7100017411	8 500			
		7	7100074407				
230		4,2	7100017410	6 650			
		7	7100074408				

Dodací lhůta u kotoučů 3M™ Cubitron™ II cca 1 týden (dle momentální dostupnosti)
smirkové kotouče - dodání po balení; ostatní kotouče i po jednotlivých kusech.